



- 1 RHEINZINK - Dachentwässerung
 - Dachrinne, kastenförmig
 - Rinnenhalter
- 2 RHEINZINK - Doppelstehfalzdeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - a Traufstreifen
 - c Lochstreifen
 - l Gesimsabdeckung
 - n Haftleiste
- 18 Halteprofil
 - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion*
 - e Vollholzschalung
min. 24 mm dick, max. 160 mm breit,
- 21 Lattung / Kantholz
 - Kantholz
- 22 Funktionsebene
 - a Unterdeckung
- 23 Tragwerk

* Herstellerangaben sind zu beachten



Gebäudehöhe	Überdeckung a	Abstand Tropfkante b
< 8 m	≥ 50 mm	≥ 20 mm
> 8 m - < 20 m	≥ 80 mm	≥ 20 mm
> 20 m - 100 m	≥ 100 mm	≥ 20 mm

STANDARDDETAIL

	Benennung	Maßstab
Traufe +vorgehängte kastenförm. Rinne +auf Gesims liegend		1:2 Blattgröße A3
	Detail-Nr.	gez.
	09020203010101000107_DE_de	py/büs
	Datum	Datum
		09.04.10

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.