


© RHEINZINK GmbH & Co. KG, 2010

- 8 RHEINZINK - Rautenfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - c Lochstreifen
 - m Mauerabdeckung
 - j Blende
- 18 Halteprofil
 - b Aluminium
- 19 Trennlage
 - a strukturierte Trennlage VAPOZINC
- 20 Unterkonstruktion*
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
 - f OSB- / BFU-Schalung,
min. 22mm dick
- 21 Lattung/Kanthalz
 - Kantholz
- 23 Tragwerk
- 25 Wärmedämmung

* Herstellerangaben sind zu beachten



STANDARDDETAIL			
Fassadenfirst zweiteilig	Benennung	Maßstab	1:2
	-	Blattgröße	A3
-	Detail-Nr.	gez.	py/ab
09030600010128000001_DE_de	Datum	09.07.10	

Beschriften wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausfühbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.

© 2009 RHEINZINK GmbH & Co. KG